

## WHITELINE GENERATOREN – 150-400 kVA



### TROEVEN WHITELINE GENERATOREN:

- ✓ Robuuste stille werfomkasting, vonkenvanger
- ✓ Grote inwendige, dubbelwandige tank met lekbak
- ✓ Stekkeruitrusting, klemmenstrook, 3-weg kraan
- ✓ Eenvoudige bediening met analoog stuurbord
- ✓ Uitwendig contact voor automatische opstart
- NEW Mogelijkheid tot: synchronisatie, eventueel met power management

### ONZE TROEVEN:

- ✓ Ruime huurvloot met meer dan 400 toestellen
- ✓ Generatoren van 4 tot 2.000 kVA
- ✓ Milieuvriendelijke machines, specialiteit in lage vermogens 24/24
- ✓ Team van ervaren technici verspreid over België
- ✓ Gespecialiseerd in lange termijn verhuur met full service (telecom, infra, ...)
- ✓ Professionele aanpak van: transport, administratie en fuelmanagement

### SPECIFICATIES:

	150 kVA	200 kVA	250 kVA	300 kVA	400 kVA
<b>Continu vermogen</b>	150 kVA 120 kW	200 kVA 160 kW	250 kVA 200 kW	300 kVA 240 kW	365 kVA 290 kW
<b>Piekvermogen</b>	165 kVA	220 kVA	275 kVA	330 kVA	400 kVA
<b>Brandstoftank (l)</b>	822	1000	1000	1000	950
<b>Geluidsniveau (dBA@7m)</b>	67	69	68	67	68
<b>Afmetingen (cm)</b>	360x115x195	415x140x215	360x123x253	400x120x240	470x160x230
<b>Gewicht (kg)</b>	3660	3899	4100	4205	5500
<b>Frequentie sturing</b>	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
<b>Stekkers</b>	klemmenstrook 2x 16A 3P 2x 32A 5P 1x 63A 5P (1x 125A 5P)	klemmenstrook powerlock 1x 16A 3P 2x 32A 5P 2x 63A 5P (1x 125A 5P)	klemmenstrook powerlock 1x 16A 3P 2x 32A 5P 2x 63A 5P (1x 125A 5P)	klemmenstrook powerlock op aanvraag	klemmenstrook powerlock op aanvraag
<b>Gemiddeld verbruik (l)*</b>	9 à 12	15 à 20	18 à 30	35 à 50	45 à 60

\* Gemiddeld verbruik in de huurvloot. Verbruik hangt af van de belasting, contacteer ons voor meer informatie.

\* Grotere vermogens & Accessoires: op aanvraag