

WHITELINE GENERATOREN – 20-150 kVA



TROEVEN WHITELINE GENERATOREN:

- ✓ Robuuste stille werfomkasting, vonkenvanger
- ✓ Grote inwendige, dubbelwandige tank met lekbak
- ✓ Stekkeruitrusting, klemmenstrook, 3-weg kraan
- ✓ Eenvoudige bediening
- ✓ Uitwendig contact voor automatische opstart
- NEW Mogelijkheid tot: synchronisatie, eventueel met power management

ONZE TROEVEN:

- ✓ Ruime huurvloot met meer dan 400 toestellen
- ✓ Generatoren van 4 tot 2.000 kVA
- ✓ Milieuvriendelijke machines, specialiteit in lage vermogens 24/24
- ✓ Team van ervaren technici verspreid over België
- ✓ Gespecialiseerd in lange termijn verhuur met full service (telecom, infra, ...)
- ✓ Professionele aanpak van: transport, administratie en fuelmanagement

SPECIFICATIES:

	20 kVA	30 kVA	50 kVA	60 kVA	100 kVA	150 kVA
Continu vermogen	20 kVA 16 kW	30 kVA 24 kW	50 kVA 36 kW	60 kVA 48 kW	100 kVA 80 kW	150 kVA 120 kW
Piekvermogen	22 kVA	33 kVA	50 kVA	65 kVA	110 kVA	165 kVA
Brandstoftank (l)	200	147	300	569	631	822
Geluidsniveau (dBA@7m)	62	62	67	60	66	67
Afmetingen (cm)	170x90x170	230x115x170 OF 285x115x175	210x92x170	290x115x195	330x115x195	360x115x195
Gewicht (kg)	995	1860	1620	2750	3055	3660
Frequentie sturing	mechanisch	mechanisch	elektronisch	mechanisch	elektronisch	elektronisch
Stekkers	2x 16A 3P 2x 32A 5P	klemmenstrook 1x 16A 3P 1x 32A 5P 1x 63A 5P	klemmenstrook 1x 16A 3P 1x 16A 5P 1x 32A 5P 1x 63A 5P	klemmenstrook 1x 16A 3P 1x 32A 5P 1x 63 A 5P 1x 125A 5P	klemmenstrook 2x 16A 3P 1x 32A 5P 1x 63A 5P 1x 125A 5P	klemmenstrook 2x 16A 3P 2x 32A 5P 1x 63A 5P (1x 125A 5P)
Gemiddeld verbruik (l)*	2 à 3	3 à 4	4 à 5	4 à 6	7 à 10	9 à 12

* Gemiddeld verbruik in de huurvloot. Verbruik hangt af van de belasting, contacteer ons voor meer informatie.

* Grotere vermogens & Accessoires: op aanvraag